



ГОСТ 12.2.062-81

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ

Библиотека нормативных документов

Завод МЗМК · mz-mk.ru

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОГРАЖДЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ

УДК 62-758:006.354 Группа Т58

Система стандартов безопасности труда

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

Ограждения защитные

Occupational safety standards system. Industrial equipment. Safety protectors

МКС 13.100

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 октября 1981 г. № 4772 дата введения установлена

1. Настоящий стандарт распространяется на защитные ограждения (в дальнейшем — ограждения) производственного оборудования, предназначенные для защиты работающих от опасности, создаваемой движущимися частями производственного оборудования, изделиями, заготовками и материалами, отлетающими частицами обрабатываемого материала и брызгами смазочно-охлаждающих жидкостей, и устанавливает требования безопасности к конструкции, применению и размерам ограждения в зависимости от расположения опасных элементов. Стандарт не распространяется на ограждения средств воздушного, водного и наземного транспорта. Ограждения, находящиеся в эксплуатации, приводят в соответствие с требованиями настоящего стандарта в сроки, установленные министерством (ведомством) по согласованию с соответствующими ЦК профсоюза. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2696—80. 2. Ограждение, крепящееся на корпусе, должно составлять органическое целое с производственным оборудованием соответствовать требованиям технической эстетики 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1). 3. Ограждение не должно ограничивать технологических возможностей оборудования и его обслуживания. 4. Ограждение не должно являться источником опасности. 5. Откидные, раздвижные и съемные ограждения в защитном положении должны удерживаться от самопроизвольного перемещения. Ограждения, открываемые вверх, должны фиксироваться в открытом положении. 6. Предпочтительно применение сплошных ограждений. Ограждения, изготовленные из сетки, должны иметь конструкцию, обеспечивающую постоянство формы и установленную жесткость. Расстояние между ограждением, изготовленным из перфорированного материала или сетки, и опасным элементом приведены в таблице.

Перепечатка воспрещена Издание (февраль 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в августе 1983 г. (ИУС 11—83).

Переиздание (по состоянию на октябрь 2008 г.)

Диаметр окружности, вписанной в отверстие решетки (сетки) Расстояние от ограждения до опасного элемента


До 8 Не менее 15 Св. 8 до 10 Св. 15 до 35 » 10 » 25 35 » 120 » 25 » 40 » 120 » 200

Примечание . Для ограждений из перфорированного материала, прогиб которого устранить невозможно, безопасное расстояние увеличивают на величину прогиба.

(Введен дополнительно, Изм. № 1). 7. Конструкция ограждения должна соответствовать функциональному назначению и конструктивному исполнению оборудования, на котором оно будет установлено, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003—91 и ГОСТ 12.2.061—81, а также условиям, в которых оборудование будет эксплуатироваться. (Измененная редакция, Изм. № 1). 8. Конструкция и крепление ограждения должны исключать возможность случайного соприкосновения работающего и ограждения с ограждаемыми элементами. 9. Прочность ограждения должна быть установлена с учетом нагрузки, определяемой по усилиям воздействия на ограждение работающего, разрушающихся частей оборудования или выброса. 10. Защитная функция ограждения не должна уменьшаться под воздействием производственных факторов (например вибрации, температуры и т.п.). 11. Ограждение должно быть устроено так, чтобы при работе оборудования его нельзя было передвинуть из защитного положения. Если перемещение возможно, то осуществление его должно привести к останову ограждаемых элементов. 12. Ограждения, препятствующие доступу к элементам оборудования, требующим особого внимания или специально оговоренным, должны иметь автоматическую блокировку, обеспечивающую работу оборудования только при защитном положении ограждения. 13. Устройство блокировки не должно применяться для автоматического включения элементов или рабочего цикла оборудования. Блокировка должна включаться от отдельного включающего устройства, которое в установленных случаях должно быть запирающимся. Необходимость выполнения требований настоящего пункта устанавливают в стандартах на производственное оборудование конкретного вида. 14. Смотровые окна не должны уменьшать защитную функцию ограждения. 15. Ограждение должно изготавливаться и устанавливаться с точностью, исключающей перекося или смещение относительно положения, обеспечивающего его защитную функцию. Зоны безопасности для работающих с учетом использования ограждения должны соответствовать зонам досягаемости моторного поля по ГОСТ 12.2.032—78 и ГОСТ 12.2.033—78. (Измененная редакция, Изм. № 1). 16. Ограждения, которые необходимо вручную открывать, снимать, перемещать или устанавливать несколько раз в течение одной смены, должны иметь соответствующие устройства (ручки, скобы и т.п.). 17. Ограждение, периодически открываемое вручную, должно быть окрашено с внутренней стороны в сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026—76Г. На наружную сторону ограждения наносят или крепят предупреждающий знак. 18. Высоту ограждения выбирают в зависимости от высоты расположения опасного элемента и расстояния между ограждением и опасным элементом (см. чертёж и приложение).

О На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.026—2001.

Пределы досягаемости рук работающего определяют по ГОСТ 12.2.049—80.



1 — ограждение; 2 — опасный элемент.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ Рекомендуемое

Высота ограждения в зависимости от расположения опасного элемента

Высота Высота защитного ограждения а расположения и менее опасного элемента в
Расстояние от опасного элемента до ограждения б, мм

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. № 1).

Редактор М.И. Максимова Технический редактор Н. С. Гришанова Корректор Р.А. Ментова
Компьютерная верстка А.Н. Золотаревой

Подписано в печать 25.11.2008. Формат 60x84Vs- Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Уел. печ. л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,35. Тираж 49 экз. Зак. 1159.

— www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru