



рекомендации по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий)

Библиотека нормативных документов

Завод МЗМК · mz-mk.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ОХРАНА» ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны
— социально значимых торговых объектов (территорий)

Содержание

Перечень сокращений и обозначений

В настоящих рекомендациях применяются следующие сокращения и обозначения:

- постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 – постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»
- ИСБ – интегрированная система безопасности ИТСО – инженерно-техническое средство охраны ИТУ – инженерно-техническая укрепленность ИЭПВР – источник электропитания вторичный с резервом КПП – контрольно-пропускной пункт ОС – охранная сигнализация ППКО – прибор приемно-контрольный охранный ПТЗ – противотаранное ограждение СКУД – система контроля управления доступом СОС – система охранной сигнализации СОТ – система охранная телевизионная СПИ – система передачи извещений ТС – тревожная сигнализация ТСО – техническое средство охраны УОО – устройство оконечное объектовое УПУ – устройство преграждающее управляемое ШС – шлейф сигнализации

Термины и определения

В настоящих рекомендациях применяются следующие термины с соответствующими им определениями:

- антитеррористическая защита объекта (территории) – совокупность мер, направленных на достижение антитеррористической защищенности объекта (территории);
- защитное ограждение – инженерное средство физической защиты, предназначенное для исключения случайного прохода людей, животных, въезда транспорта, препятствующее проникновению нарушителя на территорию охраняемого объекта;
- интегрированная система безопасности – система безопасности объекта, объединяющая в себе целевые функциональные системы, предназначенные для защиты от угроз различной природы возникновения и характера проявления;
- инженерно-техническая укрепленность – совокупность прочностных характеристик и свойств конструктивных элементов зданий, помещений и ограждения охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению на охраняемый объект;
- контрольно-пропускной пункт (пост) – специально оборудованное место для осуществления контроля и управления проходом людей и проездом транспортных средств в порядке, установленном пропускным режимом;
- металлообнаружитель техническое средство обнаружения запрещенных к несанкционированному проносу металлических предметов, скрываемых под одеждой

людей или в их ручной клади;

— торговый объект – земельный участок, комплекс технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, отдельное здание (строение, сооружение) или часть здания (строения, сооружения), специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

— противотаранное ограждение – инженерное средство физической защиты, предназначенное для принудительной остановки транспортного средства;

— рубеж охранной сигнализации – совокупность зон обнаружения технических средств охранной сигнализации (зон видеоконтроля), условно образующих границу, преодоление которой должно приводить к формированию извещения о тревоге;

— система охранная телевизионная – телевизионная система замкнутого типа, предназначенная для получения изображений с охраняемого объекта в целях обеспечения противокриминальной и антитеррористической защиты;

— система контроля и управления доступом – совокупность средств контроля управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью;

— система охранной сигнализации – совокупность совместно действующих технических средств обнаружения проникновения (попытки проникновения) на охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде информации о проникновении (попытки проникновения) и другой служебной информации;

— система тревожной сигнализации – электрическая установка, предназначенная для обнаружения и сигнализации о наличии опасности;

— система передачи извещений – совокупность совместно действующих ТСО, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованной охраны извещений о состоянии охраняемых объектов, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления;

— средства видеозаписи (видеофиксации) – программные и технические средства системы видеонаблюдения, предназначенные для видеозаписи событий, передаваемых непосредственно на технические средства хранения данных;

— стационарный металлообнаружитель – металлообнаружитель, закрепленный на неподвижной конструкции или на неподвижном основании, предназначенный для использования в заранее определенном месте в нормированных условиях эксплуатации;

— техническое средство охраны – конструктивно законченное устройство, выполняющее самостоятельные функции в составе системы, предназначенной для обеспечения охраны и безопасности объекта;

— точка доступа – место, где непосредственно осуществляется контроль доступа (например, дверь, турникет, кабина прохода, оборудованные необходимыми средствами);

— шлейф сигнализации электрическая цепь, линия связи, предназначенные для передачи извещений на средство сбора и обработки информации.

Введение

Рекомендации по оборудованию ИТСО социально значимых торговых объектов (территорий)¹ разработаны во исполнение решения Национального антитеррористического комитета (протокол от 11 февраля 2020 года) в соответствии с положениями Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г., постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Действие постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 распространяется на предприятия и организации, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Одной из основных мер обеспечения антитеррористической защищенности торговых объектов является оборудование их ИТСО.

Требования к ИТСО объектов, рассматриваемых в настоящих рекомендациях, устанавливаются дифференцированно, в зависимости от их категории, определенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273, с учетом возможных последствий совершения террористического акта. Так, для торговых объектов устанавливается три категории.

Конкретные решения по обеспечению антитеррористической защиты объекта принимаются комиссией по обследованию и категорированию объекта, в состав которой входят: представители торгового объекта, отвечающие за безопасность и ИТСО, иные специалисты по решению правообладателя объекта, в том числе представители организации, осуществляющей техническую эксплуатацию торгового объекта, представители уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации органа местного самоуправления, территориального органа безопасности, территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения торгового объекта (по согласованию).

Кроме того, необходимо учитывать, что при осуществлении на торговых объектах деятельности, связанной с оборотом оружия, такие объекты должны соответствовать требованиям, предусмотренным

1 Далее – «торговые объекты», «объекты».

— постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации».

1. Общие рекомендации

Охрану торговых объектов рекомендуется осуществлять путем организации ИТУ и оборудования таких объектов современными ТСО.

ИТСО применяются в соответствии с присвоенной объекту категорией и предназначены для обеспечения надлежащей защиты от несанкционированных действий (пронос (провоз) на

них запрещенных предметов и веществ). При этом особое внимание следует уделять направлениям, ведущим к критическим элементам объектов и потенциально опасным участкам таких объектов. ТСО рекомендуется оборудовать места вероятного проникновения (окна, двери, люки, вентиляционные короба и т.п.).

Для наиболее эффективной охраны торговые объекты рекомендуется разделить на зоны охраны:

- периметра территории объекта; периметра самого объекта (фасад здания, двери, окна, крыша); специальных помещений объекта: хранилищ материальных ценностей, помещений для хранения оружия и патронов к ним.

Данное разделение позволит наиболее точно определить характер нарушения и место его совершения с целью оперативной выработки мер по реагированию и уменьшению времени на их реализацию.

Рекомендуемый состав средств ИТУ в зависимости от категории торгового объекта приведен в Приложении № 1 к настоящим рекомендациям.

2. Инженерно-технические средства охраны

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 антитеррористическая защищенность торгового объекта независимо от установленной категории обеспечивается путем оборудования его необходимыми ИТСО.

Мероприятия по ИТУ торговых объектов осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» на всех этапах их функционирования (проектирование (включая изыскания), строительство, монтаж, наладка, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт и утилизация (снос).

Средства ИТУ предназначены для защиты торгового объекта и находящихся на нем людей путем создания физической преграды несанкционированным действиям нарушителя.

При выборе средств ИТУ рекомендуется отдавать предпочтение тем, которые отвечают следующим требованиям:

- обеспечение физического препятствования несанкционированному проникновению на охраняемый объект и/или охраняемую зону;
 - ограничение возможности использования нарушителем подручных средств при попытках несанкционированного проникновения на охраняемый объект и/или охраняемую зону;
 - достаточная пропускная способность при санкционированном доступе и возможность осуществления экстренной эвакуации при чрезвычайной ситуации;
 - создание необходимых условий для выполнения задач по защите объекта сотрудниками охраны;
 - сохранение прочности и долговечности на весь период эксплуатации. К средствам ИТУ относятся: инженерные средства и сооружения для ограждения периметра, зон и отдельных участков территории, мест прохода и проезда на нее;
 - стены, перекрытия и перегородки зданий, сооружений и помещений; средства защиты оконных проемов зданий и сооружений; средства защиты дверных проемов зданий, сооружений и помещений;
 - замки и запирающие устройства.
- 2.1. Ограждение периметра объекта Для торговых объектов, имеющих прилегающую территорию, рекомендуется предусмотреть

ограждение периметра.

Ограждение устанавливается для определения границы территории и исключения случайного прохода людей (животных), въезда транспорта минуя КПП, а также затрудняет проникновение нарушителей на объект.

Ограждение периметра торговых объектов рекомендуется выполнять

— преимущественно в виде прямолинейных участков с минимальным количеством изгибов и поворотов, что обеспечит наиболее благоприятные условия для функционирования периметровых технических средств обнаружения проникновения и осуществления визуального наблюдения за периметром, в том числе с применением СОТ.

Ограждение не должно иметь повреждений, конструктивных элементов, которые можно использовать в качестве лазов, а также незапираемых дверей, ворот и калиток.

К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, являющихся составной частью периметра.

Торговые объекты рекомендуется оборудовать ограждением высотой – не менее 2,5 м, а в районах с глубиной снежного покрова более одного метра – не менее 3 м.

Основное ограждение может быть просматриваемым или глухим, иметь сплошное или секционное, жесткое или гибкое полотно.

Для повышения сложности преодоления основного ограждения методом перелезания оно может быть оснащено дополнительным верхним ограждением.

Дополнительное верхнее ограждение может быть выполнено в виде сварных сетчатых панелей.

Тип и размер опор выбирается исходя из типа выбранного материала и конструкции полотна ограждения.

Главным требованием при этом является способность материала и типа опор удерживать полотно ограждения при значительных внешних воздействиях и обеспечить охранные функции ограждения.

Основное ограждение может устанавливаться на ленточный железобетонный фундамент высотой над уровнем грунта порядка 0,5 м или на свайный фундамент.

При установке на свайный фундамент основное ограждение рекомендуется оборудовать дополнительным нижним ограждением.

Дополнительное нижнее ограждение применяется для повышения сложности преодоления основного ограждения методами пролаза или подкопа под полотном ограждения между сваями.

Выбор конструкций материалов основного ограждения, обеспечивающих требуемую надежность защиты объекта, рекомендуется производить в соответствии с Приложением № 2 к настоящим рекомендациям.

По решению руководителя объекта торговый объект может оборудоваться средствами ИТУ более высокого класса защиты.

При отсутствии возможности оборудования объекта основным ограждением, обусловленной объективными факторами (например, расположение объекта в непосредственной близости от транспортных магистралей и фактическое отсутствие прилегающей территории), периметры таких объектов рекомендуется оснащать СОС.

ТСО, используемые для охраны периметра, рекомендуется выбирать

- в зависимости от категории объекта, вида предполагаемой угрозы объекту, помеховой обстановки, рельефа местности, протяженности и технической укреплённости периметра, типа ограждения, наличия дорог вдоль периметра, зоны отторжения и ее ширины.

Для организации охраны периметра и территории, прилегающей объектам, применять периметровые средства обнаружения:

- извещатели линейные радиоволновые (по ГОСТР 52651); извещатели оптико-электронные (инфракрасные) активные (по ГОСТР 52434);
- извещатели комбинированные и совмещенные (по ГОСТР 52435); извещатели радиоволновые для открытых площадок (по ГОСТР 50659).

Технологические коммуникации (надземные, наземные, подземные), пересекающие периметр объекта, рекомендуется оборудовать ИТСО.

2.2. Ворота и калитки Ограждение торговых объектов первой и второй категорий рекомендуется оборудовать воротами.

Ворота устанавливают на автомобильных въездах на территорию объекта. По периметру территории охраняемого объекта могут быть установлены как основные, так и запасные или аварийные ворота.

На торговых объектах рекомендуется устанавливать ворота высотой не менее 2,5 м, а в районах с глубиной снежного покрова более одного метра – не менее 3 м.

Рекомендованное расстояние между дорожным покрытием и нижним краем ворот - порядка 0,1 м.

- Конструктивное решение ворот должно: предусматривать управление доступом персонала и транспортных средств на огражденную территорию объекта;
- обеспечивать защиту от несанкционированного проникновения на территорию объекта;
- составлять единое целое с архитектурной и функциональной принадлежностью объекта.

Управление воротами электромеханическим приводом рекомендуется осуществлять из помещения КПП.

Ворота с электроприводом и дистанционным управлением следует оборудовать устройствами аварийной остановки и открытия вручную на случай неисправности или отключения электропитания.

Запирающие и блокирующие устройства при закрытом состоянии ворот должны обеспечивать соответствующую устойчивость к разрушающим воздействиям и сохранять работоспособность при повышенной влажности в широком диапазоне температур окружающего воздуха (от минус 40 до плюс 50 °С), прямом воздействии воды, снега, града,

- песка и других факторов.

При использовании замков в качестве запирающих устройств ворот рекомендуется устанавливать навесные замки.

Конструкцию, расположение и крепление запирающих устройств и петель рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы исключить возможность их открытия или демонтажа с наружной стороны.

Редко открываемые ворота (запасные или аварийные) со стороны охраняемой территории рекомендуется запирать на засовы и навесные замки.

При открывании ворот и калиток «наружу» на стороне петель устанавливать торцевые крюки (анкерные штыри), изготавливаемые из стального прутка диаметром порядка 8 мм, препятствующие снятию ворот и калиток в случае срывания петель или механического повреждения.

При наличии на торговом объекте ограждения периметра, а также для организации прохода людей через ворота рекомендуется оборудовать их калитками.

Калитки оборудовать электромагнитным (электромеханическим) замком, доводчиком для принудительного закрытия. Управление электромагнитным (электромеханическим) замком рекомендуется осуществлять с поста охраны.

2.3. Контрольно-пропускные пункты Торговые объекты первой и второй категорий рекомендуется оборудовать КПП.

КПП предназначены для осуществления установленного режима доступа людей или транспорта на объект (с объекта) или в охраняемые помещения.

Количество КПП определяется в зависимости от протяженности периметра объекта, его конфигурации, интенсивности движения людей и транспорта.

Устройство помещения КПП для сотрудников охраны должно обеспечивать достаточный обзор и обеспечивать надежную защиту охранника.

КПП оборудуются: УПУ; средствами связи; ТС; СОТ; местом для ведения служебной документации и оформления пропусков.

— В случае необходимости КПП могут оборудоваться: камерой хранения личных вещей работников, посетителей и иных лиц, проходящих на объект;

— помещением для сотрудников охраны и размещения ТСО. Для освещения помещения КПП, коридоров, досмотровой площадки, рабочих мест сотрудников охраны рекомендуется установка осветительных приборов, обеспечивающих освещенность внутри КПП на пути прохода (выхода) людей не менее 200 лк, проходных коридоров и внутри будок охраны КПП - не менее 75 лк, досмотровой площадки - не менее 300 лк.

Помещение не должно просматриваться снаружи, для чего применяются жалюзи или оклейка стекол специальной пленкой.

2.4. Автоматические шлагбаумы Торговые объекты первой и второй категорий рекомендуется оборудовать автоматическими шлагбаумами.

Автоматические шлагбаумы предназначены для ограничения доступа автотранспортных средств в зону досмотра КПП, а также в зону досмотра автотранспорта.

Управление работой автоматических шлагбаумов рекомендуется осуществлять при помощи пультов дистанционного управления. Автоматические шлагбаумы рекомендуется подключить к СКУД.

Помимо автоматического управления, предусматривается ручной режим работы открытия/закрытия стрелы шлагбаума при аварийных отключениях электроэнергии.

Автоматические шлагбаумы должны обеспечивать возможность круглосуточной и/или сменной работы в контрольно-пропускном режиме, а также возможность переключения на ручное управление для проведения технического обслуживания по регламенту.

Средства снижения скорости противотаранные заграждения

Торговые объекты первой и второй категорий рекомендуется оснащать средствами снижения скорости и ПТЗ, тип и метод установки которых должны учитывать расположение объекта и рельеф прилегающей местности.

- зависимости от принятого архитектурно-планировочного оформления, рельефа местности, прилегающей дорожной инфраструктуры и иных факторов, обуславливающих эффективность применения средств снижения скорости и определяющих допустимые места их установки, в качестве ПТЗ используются:
- железобетонные блоки; металлические ежи; болларды; бетонные полусферы; вазоны; габионы;
- иные конструкции, обеспечивающие возможность снижения скорости автотранспортных средств и блокирования движения в сторону охраняемого объекта (территории, периметра).

Для обеспечения контроля периметра и состояния входящих в состав ПТЗ элементов рекомендуется установка видеокамер СОТ, зона обзора которых должно охватывать элементы основного ограждения (калитки, ворота и др.).

2.6. Дверные конструкции

Дверные блоки и конструкции должны обеспечивать надежную защиту помещений объекта и обладать достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям.

Дверные конструкции должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку.

Двухстворчатые двери оборудовать двумя стопорными задвижками (шпингалетами), установленными в верхней и нижней частях одного дверного полотна с сечением задвижки порядка 100 мм, глубина отверстия для нее - порядка 30 мм.

Выбор дверных блоков для помещений охраняемого объекта, их класс защиты определяется категорией охраняемого объекта.

Входные наружные двери торгового объекта, по возможности, должны открываться наружу.

Двери рекомендуется оборудовать не менее чем двумя замками с разными типами механизмов секретности (сувальдный, цилиндрический), установленными на расстоянии порядка 300 мм друг от друга.

Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных выходов на объект рекомендуется оборудовать дополнительной запираемой дверью при отсутствии около них постов охраны.

При невозможности установки дополнительных дверей входные двери рекомендуется оборудовать ТСО раннего обнаружения, выдающими тревожное извещение при попытке подбора ключей или взлома замка.

Внутренние двери объекта (технического, функционального, вспомогательного назначения) рекомендуется оборудовать защитными конструкциями класса защиты в соответствии с Приложением № 1 к настоящим рекомендациям. По решению правообладателя объект может оборудоваться средствами ИТУ более высокого класса защиты.

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа (устройство «Антипаника»).

Дверные проемы специальных помещений оборудовать дополнительной запираемой металлической решетчатой дверью.

Для предотвращения снятия (отжатия) дверного полотна

— рекомендуется применять противосъемные штыри или противосъемный лабиринт.

Для защиты от силового выбивания двери рекомендуется выполнять закрепление дверной коробки с помощью крепежных изделий по всему контуру дверного короба.

Для повышения уровня противокриминальной защиты объектов допускается использование скрытых дверных петель.

При установке в проемах эвакуационных и аварийных выходов дверных блоков рекомендуется оснащать их устройствами экстренного открывания по ГОСТ 31471 и другими устройствами, позволяющими обеспечить быструю эвакуацию людей.

В конструкциях устройств «Антипаника» для дверей аварийных выходов предусматривается их автоматическое возвращение в исходное положение «Закрыто» после выполнения цикла «открывание - закрывание» дверного блока.

Двери погрузо-разгрузочных люков по конструкции и прочности рекомендуется оснащать средствами аналогичными ставням и снаружи запирать на навесные замки.

В случае наличия на охраняемых объектах неиспользуемых подвальных помещений, граничащих с помещениями других организаций и собственников, а также арендуемых подвальных помещений при отсутствии двери на выходе из подвального помещения рекомендуется устанавливать металлическую открывающуюся решетчатую дверь, запираемую на навесной замок.

При применении сертифицированных дверей количество и класс замков указывается в соответствующей документации на дверь (ГОСТ 34593). Характеристики дверных конструкций приведены в Приложении № 3 к настоящим рекомендациям.

2.7. Оконные конструкции и средства их защиты

При выборе оконных конструкций и материалов, из которых они изготовлены, рекомендуется исходить из класса защиты, определяемого категорией охраняемого объекта в соответствии с Приложением № 1 к настоящим рекомендациям.

Оконные конструкции должны обеспечивать защиту помещений и обладать устойчивостью к разрушающим воздействиям по ГОСТ 31462 в соответствии с классами от ПВ1 (низкая устойчивость) до ПВ4 (высокая устойчивость).

По решению руководителя объект может оборудоваться оконными конструкциями более высокого класса защиты.

Оконные конструкции помещений, требующих повышенных мер защиты, независимо от этажности рекомендуется оборудовать защитными конструкциями.

Оконные проемы первого, второго и последнего этажей здания,

— имеющие совмещенные балконы, а также выходящие к пожарным лестницам, крышам разновысоких строений, козырькам, карнизам, деревьям, трубам (независимо от этажности) рекомендуется оборудовать механическими защитными конструкциями.

При оборудовании оконных проемов металлическими решетками рекомендуется устанавливать их с внутренней стороны помещения или между рамами в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

В отдельных случаях по согласованию с комиссией по обследованию и категорированию объекта допускается установка решеток с наружной стороны с дооборудованием оконных проемов ТСО.

Оконные конструкции (оконные блоки, стеклопакеты, форточки, фрамуги, мансардные окна, витрины) в помещениях охраняемого объекта рекомендуется оборудовать надежными и исправными запирающими устройствами.

Оконные проемы первых этажей объектов с длительным (сезонным) отсутствием людей защищать щитами, ставнями, рольставнями, жалюзями или решетками.

Устанавливаемые снаружи остекленных проемов рольставни и жалюзи рекомендуется блокировать ТСО на открывание и отрыв от стены.

2.8. Вентиляционные короба, люки и другие технологические каналы

Вентиляционные шахты, короба, дымоходы другие технологические каналы и отверстия диаметром более 200 мм, имеющие выход на крышу или в смежные помещения и своим сечением входящие в помещения, где размещаются оружие и патроны к нему, материальные ценности оборудуются на входе в эти помещения металлическими решетками, выполненными из прутков арматурной стали диаметром порядка 16 мм с размерами ячейки порядка 150х150 мм, сваренной в перекрестиях.

Решетка в вентиляционных коробах, шахтах, дымоходах со стороны охраняемого помещения должна располагаться от внутренней поверхности стены (перекрытия) не более чем на 100 мм.

Для защиты вентиляционных шахт, коробов дымоходов допускается использовать фальшрешетки ячейкой 100х100 мм из металлической трубки с диаметром отверстия порядка 6 мм для протяжки провода шлейфа сигнализации.

Водопропуски сточных или проточных вод, подземные коллекторы (кабельные, канализационные) при диаметре трубы или коллектора 300 - 500 мм, выходящие с территории объекта, рекомендуется оборудовать металлическими решетками из прутка диаметром порядка 16 мм и ячейкой 150х150 мм.

В трубе или коллекторе большего диаметра, где есть возможность применения инструмента взлома, рекомендуется устанавливать решетки,

— имеющие блокировку ОС на разрушение и открывание.

Воздушные трубопроводы, пересекающие ограждения периметра объекта, оборудовать элементами дополнительного ограждения.

3. Технические средства охраны

3.1. Система охранной сигнализации

Торговые объекты независимо от категории оборудовать СОС.

— СОС предназначена для: обнаружения противоправных воздействий в отношении охраняемого объекта, совершаемых различными способами;

— формирования извещения о тревоге; передачи извещения о тревоге на пульт централизованной или автономной охраны.

В зависимости от типов применяемых в составе СОС ТСО также может быть обеспечено формирование и передача извещений о попытках несанкционированного воздействия на ТСО

целью нарушения их функционирования, а также извещения о неисправности ТСО.

Для обеспечения локализации несанкционированного воздействия СОС рекомендуется разделить на рубежи в зависимости от реализации выбранной тактики охраны.

— Рекомендуется организация следующих рубежей охраны: защита прилегающей территории (площадок, проездов) и ее периметра (ограждения);

— 1-й рубеж – защита периметра здания объекта (окон, дверей, люков, вводов коммуникаций);

2-й рубеж – защита внутренних помещений здания объекта; 3-й рубеж – защита отдельных предметов (сейфов, шкафов с материальными ценностями, оружием и патронами к нему и т.п.).

Наличие и состав рубежей охраны определяются в зависимости от характеристик конкретного объекта и его категории.

Выбор средств обнаружения (охранных извещателей), используемых в составе СОС, осуществляется в зависимости от категории объекта в соответствии с классификацией, приведенной в ГОСТ Р 52435 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования методы испытаний» в зависимости от их функциональной оснащенности и технических характеристик, ГОСТ Р 50777 «Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ 34025 «Извещатели охранные поверхностные звуковые для блокировки остекленных конструкций помещений. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 54832 «Извещатели охранные точечные магнитоконтактные. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50659 «Извещатели радиоволновые доплеровские для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний».

На объектах первой и второй категорий рекомендуется применять

— извещатели классов 3 или 4 по ГОСТ Р 52435 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний».

Для охраны территории торгового объекта и ее периметра рекомендуется применять извещатели, предназначенные для эксплуатации на открытом воздухе (класс IV условий эксплуатации по ГОСТ Р 54455 «Системы охранной сигнализации. Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам»). Применение в указанных целях извещателей, предназначенных для эксплуатации в помещениях, не рекомендуется.

Для оснащения ограждений рекомендуется применять извещатели, формирующие линейную либо поверхностную зону обнаружения:

— радиоволновые (обнаружение проникновения путем перелезания полотна ограждения сверху и спрыгивания с него);

— активные оптико-электронные инфракрасные (обнаружение проникновения путем перелезания полотна ограждения сверху, либо через пролом в полотне);

— трибоэлектрические волоконно-оптические (обнаружение разрушающих или деформирующих воздействий на полотно ограждения, обнаружение проникновения путем перелезания полотна ограждения сверху);

— комбинированно-совмещенные (обнаружение проникновения путем перелезания полотна ограждения сверху и спрыгивания с него, подкопа под ограждением, обнаружение разрушающих или деформирующих воздействий на полотно ограждения).

Для оснащения ворот и калиток рекомендуется применять извещатели, формирующие линейную, поверхностную либо точечную зону обнаружения:

- магнитоуправляемые (обнаружение открытия створок ворот, калиток);
- активные оптико-электронные инфракрасные (обнаружение проникновения через проем);
- радиоволновые (обнаружение проникновения нарушителя через проем).

Для охраны открытых пространств (в т.ч. площадок, проездов) рекомендуется применять извещатели, формирующие объемную зону обнаружения и обнаруживающие перемещение в ней человека или автотранспорта:

- радиоволновые; комбинированные. ТСО периметра рекомендуется выбирать в зависимости от вида предполагаемой угрозы объекту и условий эксплуатации.

ТСО периметра размещаются на ограждениях, зданиях, строениях, сооружениях, на стенах, специальных столбах или стойках, обеспечивающих отсутствие колебаний и вибраций.

Периметр с входящими в него воротами и калитками рекомендуется разделять на отдельные охраняемые участки (зоны) с технической организацией их контроля отдельными ШС, подключаемыми к ППКО или к пульту внутренней охраны, установленному на КПП или в специально выделенном помещении объекта.

Длина одного контролируемого участка определяется исходя из тактики охраны, технических характеристик аппаратуры, конфигурации внешнего ограждения, условий прямой видимости и рельефа местности.

С целью обеспечения оперативности реагирования на тревожное извещение и удобства технической эксплуатации и обслуживания не рекомендуется устанавливать длину такого участка более 200 м.

Основные ворота, располагающиеся, как правило, около КПП или постоянного поста охраны рекомендуется выделять в самостоятельный участок периметра, который может быть при необходимости отдельно снят с охраны.

Следует обращать внимание на возможную необходимость подготовки ограждения периметра объекта и прилегающих к нему участков для обеспечения условий и режимов работы периметровых извещателей в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на них. Такая подготовка может включать в себя удаление строений, посадок и предметов, затрудняющих применение ТСО и совершение каких-либо действий сотрудниками охраны.

Здание охраняемого объекта оборудовать многорубежной СОС.

В разных рубежах ОС рекомендуется применять охранные извещатели, работающие на различных физических принципах обнаружения.

Количество ШС должно определяться тактикой охраны, размерами зданий, строений, сооружений, этажностью, количеством уязвимых мест, а также точностью определения места проникновения для быстрого реагирования на извещения о тревоге.

Каждый рубеж ОС объектов рекомендуется оборудовать отдельным ШС. Количество ШС определяется используемыми объектовыми оконечными устройствами СПИ, тактикой охраны, размерами зданий, строений, сооружений, этажностью, количеством уязвимых мест, а также точностью локализации места проникновения для оперативного реагирования на сигналы тревоги. Одним ШС каждого рубежа ОС рекомендуется блокировать не более пяти соседних помещений, расположенных на одном этаже.

С целью обеспечения возможности определения места и характера воздействия, вызвавшего формирование тревожного извещения, при организации охраны следует отдавать предпочтение адресным средствам ОС.

Первым рубежом ОС, в зависимости от вида предполагаемых угроз объекту, блокируют периметр объекта:

- входные двери, погрузочно-разгрузочные люки - на «открывание» и «разрушение» («пролом»);
- остекленные конструкции - на «открывание» и «разрушение» («разбитие») стекла;
- вентиляционные короба, дымоходы, места ввода/вывода коммуникаций сечением более 200х200 мм - на «разрушение» («пролом»).

Для охраны периметра зданий отдельных помещений применять извещатели, формирующие линейную, поверхностную либо точечную зону обнаружения:

- магнитоуправляемые (обнаружение открытия створок дверей, окон и т.д.);
- звуковые (обнаружение разрушения конструкций, выполненных из листового стекла, стеклопакетов, стеклоблоков);
- вибрационные (обнаружение разрушения стен и перекрытий); активные оптико-электронные инфракрасные (обнаружение проникновения через проем);
- пассивные оптико-электронные инфракрасные (обнаружение проникновения через проем).

При соответствии конкретных типов извещателей из указанных видов условиям эксплуатации возможна их установка как внутри, так и снаружи зданий.

Оснащение охранными извещателями оконных конструкций осуществляется в случае расположения помещений на первом этаже здания и в случае наличия под окнами охраняемого помещения козырьков, карнизов и аналогичных конструкций.

Извещатели, блокирующие входные двери и неоткрываемые окна помещений, рекомендуется включать в разные ШС с целью возможности их раздельной постановки под охрану. Извещатели, блокирующие входные двери и открываемые окна, допускается включать в один ШС.

Схема установки извещателя охранного магнитоконтактного на оконную и дверную конструкции приведена в Приложении № 7 к настоящим рекомендациям.

Вторым рубежом ОС защищаются объемы помещений на «проникновение, перемещение» с помощью объемных извещателей различного принципа действия.

В помещениях больших размеров со сложной конфигурацией, требующих применения большого количества извещателей для защиты всего объема, допускается блокировать только локальные зоны (тамбуры между дверями, коридоры и другие уязвимые места).

ТСО рекомендуется оборудовать административные помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей и документации, содержащей персональные данные сотрудников, а также все уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и другие проемы), через которые возможно несанкционированное проникновение в помещение объекта.

ТСО, располагаемые в зданиях, рекомендуется вписывать в интерьер помещения и устанавливать скрыто.

Для охраны внутреннего пространства (объема) помещения рекомендуется применять извещатели, формирующие объемную зону обнаружения и обнаруживающие перемещение

людей в зоне обнаружения:

- радиоволновые; пассивные оптико-электронные инфракрасные; комбинированные. Схема установки и зона обнаружения извещателя объемного оптикоэлектронного инфракрасного приведена в Приложении № 8 к настоящим рекомендациям.

Схема установки и зона обнаружения извещателя охранного объемного совмещенного (ИК+АК) приведена в Приложении № 9 к настоящим рекомендациям.

Схема установки и зона обнаружения извещателя охранного оптикоэлектронного инфракрасного пассивного поверхностного приведена в Приложении № 10 к настоящим рекомендациям.

Третьим рубежом ОС в помещениях блокируются отдельные предметы, сейфы, металлические шкафы, в которых сосредоточены материальные ценности, оружие и патроны к нему, с помощью охранных извещателей, работающих на различных физических принципах действия.

В помещениях для хранения материальных ценностей, оружия и патронов к нему, кассах, в случае если нельзя использовать механические средства защиты, рекомендуется применять ТСО на:

- приближение или прикосновение к предмету для хранения материальных ценностей, оружия и патронов к нему;
- перемещение предмета для хранения материальных ценностей, оружия и патронов к нему;
- разбитие стекла витрины. Для охраны предметов (например, сейфов, шкафов, стеллажей) применять извещатели, формирующие линейную, поверхностную или точечную зоны обнаружения:
- активные оптико-электронные инфракрасные (обнаружение проникновения в зону, где расположены охраняемые предметы);
- пассивные оптико-электронные инфракрасные (обнаружение проникновения в зону, где расположены охраняемые предметы);
- магнитоуправляемые (обнаружение открывания двери сейфа, шкафа); вибрационные (обнаружение попыток разрушения или взлома (сейфа, шкафа) с помощью инструментов);
- инерционные (обнаружение попыток перемещения или изъятия предмета);
- комбинированные (обнаружение попыток разрушения или взлома (сейфа, шкафа) с помощью инструментов или путем взрыва закачанного внутрь горючего газа).

При организации охраны отдельных предметов, в том числе сейфов,

- шкафов, используемых для хранения материальных ценностей, оружия и патронов к нему на торговом объекте, а также локальных зон выбор извещателей по принципу обнаружения и их размещение должны обеспечивать круглосуточную блокировку охраняемых объектов.

При рассредоточенном размещении охраняемых предметов, веществ и материалов в помещении рекомендуется устанавливать извещатели таким образом, чтобы контролировать весь объем помещения.

- целью исключения возможности саботажа извещателей и сохранения внешнего вида охраняемых объектов рекомендуется использовать извещатели, оснащенные встроенными техническими решениями, обнаруживающими попытки внешнего воздействия на их бесперебойное функционирование, а также, по возможности, обеспечить их скрытую установку или маскировку.

Типы извещателей, рекомендуемых для применения, приведены в Приложении № 4 к настоящим рекомендациям.

Для усиления охраны и повышения ее надежности на объектах устанавливать дополнительные извещатели-ловушки. Сигналы ловушек выводятся по самостоятельным или, при отсутствии технической возможности, по имеющимся ШС.

— целях визуального контроля подтверждения причин формирования охранными извещателями тревожных извещений рекомендуется интеграция СОС и СОТ.

Электропитание ТСО, входящих в состав СОС, следует осуществлять от:

— электрической сети; ИЭПВР по ГОСТР 53560; ШС; других ТСО, имеющих специально предназначенные для этого выходы;

— автономных источников электропитания. Электропитание отдельных ТСО допускается осуществлять от других источников электропитания, требования которым устанавливаются в нормативных документах на конкретные типы технических средств.

ТСО, входящие в состав СОС, электропитание которых осуществляется от электрической сети должны:

— сохранять работоспособность при отклонении напряжения электросети от номинального значения в пределах от минус 20 % до плюс 10 %;

— при наличии аккумуляторной батареи обеспечивать ее автоматический заряд за время не более 12 часов при наличии (восстановлении после пропадания) напряжения электрической сети.

ТСО, электропитание которых осуществляется от ИЭПВР, должны сохранять работоспособность при отклонении напряжения электропитания от номинального значения напряжения (12 В или 24 В) не менее 15 %.

Структура и организация электропитания ТСО в составе СОС, ИЭПВР в режиме электропитания от аккумуляторной батареи, ТСО, имеющие встроенную аккумуляторную батарею, должны обеспечивать сохранение работоспособности в течение не менее 24 часов - в дежурном режиме, не менее 2 часов - в режиме тревоги при отключении напряжения электрической сети.

Электропитание ТСО от электрической сети осуществлять от отдельной выходной группы распределительного электрощита.

Помещение, в котором размещены распределительные электрощиты, оборудовать ТСО. Вне охраняемых помещений электрощиты рекомендуется размещать в запираемых металлических шкафах, оборудованных ТСО.

Линии электропитания ТСО рекомендуется выполнять проводами и кабелями, в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок СП 76.13330.2016.

Линии электропитания, проходящие через неконтролируемые СОС помещения, выполняются скрытым способом или иным способом, обеспечивающим защиту от физического воздействия.

— Линии электропитания ТСО периметра рекомендуется выполнять: кабелями в траншее, в подземном коллекторе или открыто по внутренней стороне бетонного ограждения (стене здания) бронированными кабелями. обоснованных случаях допускается прокладка небронированных кабелей (проводов) по внутренней стороне бетонного ограждения (стене здания) в стальных трубах;

— подвеской кабелей на тросе на высоте порядка 3 м или на отдельных участках в охраняемой зоне, при условии защиты кабеля от механических повреждений, на высоте

порядка 2,5 м.

Соединительные или распределительные коробки рекомендуется устанавливать в охраняемых помещениях (зонах).

Защитное заземление или зануление ТСО, соединительных и распределительных коробок и других элементов должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок СП 76.13330.2016 и технической документации на ТСО.

Если объект не может быть обеспечен электроснабжением согласно указанным требованиям, вопросы электроснабжения решаются и согласовываются с руководством охраняемого объекта и подразделением охраны индивидуально в каждом конкретном случае.

Рекомендуемый план расположения извещателей СОС в помещениях приведен в Приложении № 6 к настоящим рекомендациям.

3.2. Система тревожной сигнализации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 торговые объекты первой

— категории оборудуются средствами ТС с выводом на пульт подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации и (или) подразделения физической охраны.

Рекомендуется оборудование средствами ТС торговых объектов второй и третьей категорий.

Рекомендуется обеспечить установку устройств ТС на постах и в помещениях охраны, в местах хранения оружия и патронов к нему, материальных ценностей или наиболее длительного пребывания персонала.

ТС должна обеспечивать формирование и передачу тревожного извещения при воздействии на извещатели электроконтактные мануальные (ручные или ножные по ГОСТР 52435 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТР 53560 «Системы тревожной сигнализации. Источники электропитания. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТР 50776 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»).

Для обеспечения незамедлительного формирования тревожного извещения при возникновении нештатной ситуации рекомендуется использование в составе ТС носимых радиоканальных устройств (например, брелоков, браслетов). При использовании радиоканальных устройств должен быть обеспечен контроль степени заряда автономных источников электропитания их составе контроль условий гарантированного приема тревожного извещения (приема радиосигнала) приемником ТС).

Не рекомендуется использование мобильного телефона в качестве устройства ТС.

ТС, устанавливаемая на охраняемых объектах, не должна создавать помехи (например, радиочастотные), оказывающие влияние на работу ТСО в составе СОС.

Режим работы ТС должен обеспечивать передачу тревожного извещения без выдачи звуковых сигналов («тихая тревога»).

С целью исключения попыток саботажа и необоснованного применения со стороны посетителей стационарных ручных или ножных устройств ТС рекомендуется обеспечить их скрытое или замаскированное размещение.

3.3. Сбор и вывод тревожных извещений

С целью минимизации проводных линий рекомендуется отдавать предпочтение адресным УОО СПИ (ППКО). С этой же целью рекомендуется использовать УОО СПИ (ППКО), обеспечивающие возможность подключения через дополнительные устройства сопряжения радиоканальных извещателей и устройств ТС.

При организации ОС на объектах рекомендуется принимать

- во внимание следующие особенности: размер и этажность здания, количество дверей и окон, протяженность периметра, наличие хранилищ, количество рубежей ОС, количество и распределение охраняемых предметов внутри здания, а также ряда иных индивидуальных факторов.

С целью обеспечения возможности раздельного блокирования окон и дверей в зависимости от режима работы торгового объекта рекомендуется предусмотреть возможность их подключения к раздельным ШС.

Для организации охраны крупных торговых объектов, имеющих значительную протяженность периметра, площадь территории или многоэтажные здания и, следовательно, контроля большого количества зон или предметов использовать локальную или централизованную ИСБ по ГОСТР 57674. Данное техническое решение позволит:

- минимизировать затраты на оснащение объекта за счет сокращения количества ТСО с дублируемыми функциями в разных подсистемах;
- сократить время принятия оперативных решений случае возникновения нештатных ситуаций благодаря возможности использовать органы контроля и управления единой системы;
- оптимизировать количество и расположение постов охраны, снизив расходы на их содержание, а также исключив влияние «человеческого фактора»;
- оперативно управлять разграничением прав доступа в охраняемые зоны для всех лиц, имеющих возможность пребывания на территории и в зданиях охраняемых объектов;
- автоматизировать процессы взятия/снятия охраняемых помещений, включения камер СОТ, контроля ШС и иные вспомогательные функции.

При проектировании ИСБ на конкретном охраняемом объекте следует учитывать:

- возможность интеграции подсистем и устройств в составе ИСБ на программном, аппаратном и релейных уровнях;
- возможность работы подсистем и устройств в составе ИСБ по линиям передачи данных с использованием наиболее распространенных интерфейсов;
- режимы работы выходных цепей, обеспечивающих выдачу тревожных извещений и управление смежными подсистемами: СКУД, СОТ и иными.

Для определения участков срабатывания ТСО рекомендуется предусмотреть возможность дублирования сигнала при помощи внешних световых и звуковых оповещателей.

Независимо от типа применяемых ТСО с целью оперативного реагирования на возможное возникновение нештатных ситуаций рекомендуется установка на охраняемом объекте локального пульта охраны с выводом тревожных извещений от всех ШС или охраняемых зон без права снятия с охраны.

При установке непосредственно в зданиях охраняемых объектов УОО

- малой емкости, обеспечивающих возможность взятия под охрану и снятия с охраны отдельных ШС, для исключения несанкционированного доступа к органам управления, их рекомендуется устанавливать в металлических шкафах, дверцы которых имеют

возможность блокировки «на открывание».

4. Вспомогательные технические средства и системы

4.1. Системы охраны телевизионные

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 торговые объекты независимо от присвоенной категории оборудуются системой видеонаблюдения.

Оснащение объектов СОТ позволяет обеспечить визуальный контроль и видеодокументирование обстановки на объектах торговли, проверку поступающих сигналов тревоги, анализ причин и развития нештатных ситуаций, получение дополнительной визуальной информации для принятия оперативных решений.

- СОТ объекта должна обеспечивать: передачу визуальной информации состоянии периметра, контролируемых зон и помещений на назначенные посты охраны;
- случае получения извещения тревоге возможность предоставления оператору изображения из охраняемой зоны для оценки характера возможного нарушения, направления движения нарушителя с целью определения оптимальных мер силового или технического противодействия;
- работу в автоматизированном режиме; предоставление оператору СОТ дополнительной информации о состоянии наблюдаемой (охраняемой) зоны с целью исключения ложных тревог;
- визуальный контроль объекта и прилегающей к нему территории; визуальный контроль за действиями подразделений охраны, предоставление необходимой информации для координации этих действий;
- архивирование и последующее воспроизведение записи всех значимых событий для их анализа в автоматическом режиме или по команде оператора;
- оперативный доступ к видеоархиву путем задания времени, даты и идентификатора видеокамеры;
- совместную работу с СКУД и СОС; возможность автоматического вывода изображений с видеокамер по сигналам ТСО или видеодетекторов;
- разграничение доступа к управлению и видеоинформации с целью предотвращения несанкционированных действий.

СОТ рекомендуется устанавливать в соответствии с требованиями

При организации видеонаблюдения следует определить наиболее ответственные зоны, требующие визуального контроля с применением СОТ.

В зависимости от конкретного объекта к таким зонам могут быть отнесены:

- внешний периметр территории;
- территория, прилегающая к зданию; критические элементы объекта; въездные ворота, калитки, двери во внешнем ограждении; входы (выходы) в здание, в том числе эвакуационные; досмотровые площадки; кассы; стоянки для автотранспорта; объекты систем подземных коммуникаций; вестибюль в зоне входа; торговые залы; подходы к складам, специальным помещениям для хранения материальных ценностей; оружия и патронов к нему;
- иные зоны и помещения по усмотрению правообладателя объекта. Эффективность работы СОТ зависит от ряда технических и организационных факторов:

- места установки видеокамер; места прокладки и защищенность от преднамеренного или случайного повреждения проводных линий передачи сигналов и электропитания;
- выбора оптимальных сцен для наблюдения с учетом фокусного расстояния объектива видеокамеры;
- организации требуемых для работы СОТ условий освещения; возможности дистанционного изменения поля зрения видеокамеры; определения наиболее ответственных зон и их отображение на экранах видеомониторов;
- технических характеристик применяемых в составе СОТ устройств. Видеокамеры могут быть установлены на отдельных опорах, кронштейнах, закрепленных на основном ограждении, опорах охранного освещения, конструкциях объекта или внутри помещений, в том числе на дистанционно управляемых поворотных платформах.

Место и высота установки каждой видеокамеры, тип объектива и угол наклона его оптической оси определяются исходя из условия формирования необходимой зоны наблюдения, в том числе непрерывной зоны для наблюдения замкнутого периметра объекта.

Для установления факта реальной угрозы или противоправных действий нарушителя в местах размещения критических элементов каждого конкретного объекта, видеокамеры должны обеспечивать детализацию и распознаваемость обстановки.

Углы обзора видеокамер СОТ, используемых для проверки поступающих сигналов тревоги, должны быть сопоставлены с зонами обнаружения проникновения.

Не рекомендуется выводить одновременно на экран одного видеомонитора видеосигналы более чем от четырех видеокамер.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна

- обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на территории торгового объекта, архивирование и хранение данных.

В зависимости от тактики охраны видеозапись может производиться: непрерывно; периодически по заданному расписанию; по срабатыванию средств обнаружения проникновения; по срабатыванию детектора активности или детектора движения СОТ.

В зависимости от конкретной задачи рекомендуется определить оптимальные значения основных параметров для устройств, входящих в состав СОТ, а именно:

- цветность изображения; разрешение изображения на выходе цифровой видеокамеры (не менее 2 мегапикселя);
- частота кадров (не менее 25 кадров в секунду по каждому каналу); отношение «сигнал/шум» без автоматической регулировки усиления видеосигнала (не менее 42 дБ).

При возможном наступлении условий низкой освещенности, недостаточной для обеспечения требуемых характеристик видеоизображения, получаемого от видеокамер, СОТ рекомендуется оборудовать техническими средствами подсветки в видимом и/или инфракрасном диапазоне излучения. При этом должно быть исключено возможное отрицательное тепловое или световое воздействие на охраняемые объекты.

При установке видеокамер вне отапливаемых помещений или на улице предусмотреть применение гермоили термокожухов с целью обеспечения необходимых для устойчивой работы видеокамер температурного и влажностного режимов.

При установке видеокамер в условиях воздействия встречного светового потока (солнечный свет, световые прожекторы, места проезда и стоянки автотранспорта и др.)

необходимо учитывать следующие особенности оснащения и размещения видеокамеры:

- применение защитного козырька; выбор оптимального ракурса с сохранением требуемой сцены видеокамеры;
- выбор оптимальной глубины установки видеокамеры внутри гермоили термокожуха;
- выбор оптимального фокусного расстояния объектива; наличие диапазон автоматической регулировки усиления видеосигнала;
- возможность изменения положения видеокамеры посредством поворотного устройства.

Для исключения быстрого утомления и снижения концентрации внимания операторов СОТ при организации автоматизированного рабочего места рекомендуется:

- использовать монитор с размером по диагонали не менее 17" для наблюдения оператором полноэкранного изображения от одной видеокамеры, а для наблюдения изображений от нескольких видеокамер - не менее 24";
- выбирать монитор по разрешающей способности таким образом, чтобы она была выше чем у применяемых видеокамер;
- использовать несколько видеомониторов для минимизации действий со стороны оператора СОТ, направленных на выбор наблюдаемых сцен;
- определять количество и размер отображаемых сцен на экране каждого видеомонитора, соотнося критичности зон и объектов, находящихся в поле зрения видеокамер;
- обеспечивать условия наблюдения, учитывающие размер помещения, в котором располагаются видеомониторы, размеры экранов видеомониторов, уровень внешней освещенности и цветовую температуру источников освещения.

Примерный план расположения видеокамер СОТ в помещении приведен в Приложении № 11 к настоящим рекомендациям.

Схема расположения видеокамер СОТ на фасаде приведена в Приложении № 12 к настоящим рекомендациям.

Пример схемы расположения и зон контроля видеокамер СОТ на территории приведен в Приложении № 13 к настоящим рекомендациям.

4.2. Система контроля и управления доступом

Торговые объекты первой категории рекомендуется оборудовать СКУД.

- Применение СКУД позволяет обеспечить: организацию прохода на территорию охраняемого объекта, в здание, отдельные этажи и помещения для персонала и посетителей;
- механическое препятствие несанкционированному проходу в зоны и помещения ограниченного доступа;
- санкционирование прохода в здания и зоны ограниченного доступа по идентификационным признакам:
- вещественный и/или запоминаемый коды, биометрические признаки (отпечатки пальцев, распознавание радужной оболочки глаза и др.);
- контроль и учет персонала и посетителей на охраняемом объекте, в зонах и помещениях.
- Состав СКУД включает в себя: устройства преграждающие управляемые - двери, турникеты, шлюзовые кабины, ворота;

- устройства исполнительные - электромагнитные и электромеханические замки, электромагнитные защелки, механизмы привода дверей и ворот;
- устройства считывающие, в зависимости от типа используемых идентификационных признаков (цифровой код, контактные или бесконтактные вещественные идентификаторы, биометрические признаки);
- идентификаторы; средства управления в составе аппаратных устройств и программных средств.

В состав СКУД могут входить другие дополнительные средства: источники электропитания; датчики (извещатели) состояния УПУ; дверные доводчики; световые и звуковые оповещатели; кнопки ручного управления УПУ; устройства преобразования интерфейсов сетей связи; аппаратура передачи данных по различным каналам связи и другие устройства, предназначенные для обеспечения работы СКУД.

При проектировании точек доступа необходимо предусмотреть возможность свободного прохода инвалидов и других групп населения ограниченными возможностями передвижения соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», также технические решения в отношении точек прохода необходимо согласовать с органами противопожарного надзора.

- УПУ рекомендуется оборудовать: въездные ворота; входы на объект вне зависимости от их категории; входы в комнаты хранения, склады; вход в кассу бухгалтерии; эвакуационные выходы; выходы на эвакуационные лестницы; входы в помещения, где расположено оборудование инженерных систем здания;
- входы в подвальные помещения; входы в чердачные помещения и выходы на крышу; иные помещения по усмотрению администрации объекта. УПУ могут иметь дополнительно средства специального контроля (металлодетекторы, обнаружители радиоактивных веществ др.), встроенные или совместно функционирующие.

С целью контроля за перемещением отдельных предметов исключения возможности их несанкционированного выноса из охраняемых зданий или помещений рекомендуется их оснащение специальными метками, работающими в составе систем защиты от краж (ГОСТ 32320).

СКУД, тактика ее работы, как автономно, так и совместно с другими системами составе ИСБ должны обеспечивать возможность беспрепятственной эвакуации персонала и посетителей из зданий и территорий в случае отключения основного и резервного электропитания, возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации.

В качестве УПУ применяются устройства, имеющие возможность

- механического аварийного открывания. Тактика работы аварийной системы открывания должна исключать возможность ее использования для несанкционированного проникновения и выноса материальных ценностей, оружия и патронов к нему.

СКУД должна обеспечивать выполнение следующих функциональных требований:

- хранение идентификационных признаков в энергонезависимой памяти;
- открывание УПУ при считывании зарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;
- запрет открывания при считывании незарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;
- защита от перебора или подбора идентификационных признаков; возможность ручного и автоматического аварийного открывания УПУ при проведении эвакуации или

технических неисправностях в соответствии с установленным режимом и правилами противопожарной безопасности;

— выдача извещения тревоге при аварийном открывании преграждающих устройств в случае несанкционированного проникновения;

— регистрация и протоколирование текущих (штатных) и тревожных событий;

— задание временных режимов действия идентификаторов и разграничение уровней доступа;

— защита программно-аппаратных средств системы контроля и управления доступом от несанкционированного доступа к элементам управления, информации, базам данных;

— контроль исправности технических средств в составе СКУД и линий передачи информации (при наличии технической возможности);

— возможность автономной работы периферийных технических средств с сохранением ими основных функций при нарушении связи между устройствами в составе СКУД;

— возможность установки режима свободного доступа при аварийных и чрезвычайных ситуациях, блокировка прохода по точкам доступа в случае нападения на объект;

— возможность подключения дополнительных программно-аппаратных средств специального контроля и досмотра;

— возможность интегрирования с СОС и СОТ. Типовой пример расположения элементов СКУД приведен в Приложении № 14 к настоящим рекомендациям.

Пример точки контроля и управления доступом на входных группах приведен в Приложениях № 15 к настоящим рекомендациям.

Пример типовой точки доступа приведен в Приложениях № 16 к настоящим рекомендациям.

4.3. Система оповещения и управления эвакуацией

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности все торговые объекты независимо от присвоенной категории оборудуются СОУЭ.

СОУЭ на торговых объектах должна обеспечивать оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении на торговом объекте террористического акта.

СОУЭ должна быть автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами и оборудована источниками бесперебойного электропитания.

Количество места размещения речевых оповещателей (громкоговорителей), работающих в составе СОУЭ, определяются исходя из архитектурно-планировочных иных характеристик каждого конкретного объекта, в соответствии с назначенными местами (точками), в которых должно обеспечиваться речевое оповещение людей. При установке оповещателей обеспечить равномерное распределение отраженного звука.

Мощность речевых оповещателей (громкоговорителей) при работе должна обеспечивать уровень громкости, превосходящий уровень громкости шума (на каждом конкретном объекте), при этом оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и разъемных соединений.

Технические характеристики речевых оповещателей (громкоговорителей) и устройств звукоусилительного комплекса в составе СОУЭ должны обеспечивать слышимость и разборчивость передаваемой речевой информации во всех местах постоянного или временного пребывания людей и обеспечивать звуковое воспроизведение частот в диапазоне

от 200 до 5000 Гц.

Устройства в составе СОУЭ не должны функционально совмещаться иными ретрансляционными или технологическими системами, установленными на объектах. Электропитание СОУЭ должно осуществляться через источник бесперебойного электропитания (источник электропитания резервом), обеспечивающий сохранение работоспособности СОУЭ при отключении напряжения электросети.

СОУЭ должна обеспечивать трансляцию речевых сообщений, передаваемых персоналом через микрофон, либо автоматическое воспроизведение заранее записанных речевых сообщений с информацией о характере опасности, путях эвакуации, иных действиях, направленных на обеспечение безопасности людей.

При проведении записи речевых сообщений для последующего воспроизведения случаев возникновения или совершения угроз террористического характера содержание сообщений должно быть кратким и обеспечивать их однозначное толкование. Произнесение сообщений рекомендуется осуществлять с интонацией, отличающей такие сообщения

— от иной возможной речевой информации в зонах оповещения.

Настенные речевые оповещатели рекомендуется располагать таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии порядка 2,3 м от уровня пола, а расстояние от потолка до верхней части оповещателя - порядка 150 мм.

Количество речевых оповещателей и их мощность рекомендуется рассчитывать с учетом необходимой слышимости во всех местах постоянного или временного пребывания людей, при этом предельно допустимый уровень звукового давления не должен превышать 120 дБ.

В случае, если уровень средневзвешенного звукового давления окружающего шума в зонах оповещения превышает 100 дБ рекомендуется размещение на объектах и использование в составе СОУЭ дополнительных световых сигналов опасности в соответствии с ГОСТР 57611 и ГОСТР

В соответствии с ГОСТР 54126 световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие световой информации при освещенности в диапазоне от 1 до 500 лк.

Размещение средств управления и резервного электропитания СОУЭ рекомендуется осуществить в специально отведенном помещении.

4.4. Технические средства досмотра

Торговые объекты вне зависимости от категории рекомендуется оборудовать техническими средствами досмотра в целях своевременного выявления попыток проноса (провоза) запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты.

Металлообнаружители предназначены для досмотра человека в целях обнаружения огнестрельного оружия и металлических предметов, размещенных в одежде и на теле человека.

Металлообнаружитель должен выдавать сигнал срабатывания при перемещении человека через контрольную зону в соответствии со своими классификационными признаками.

Сигнал срабатывания металлообнаружителя должен сопровождаться световой и/или звуковой индикацией.

Условия выбора места установки металлообнаружителя указываются в эксплуатационной документации.

Класс обнаружения для металлообнаружителя устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 53705. Для объектов первой категории рекомендуется использовать металлообнаружители стационарные для помещений 3 класса обнаружения и выше, для объектов второй категории - не ниже 2 класса обнаружения, для объектов третьей категории - 1 класса и выше.

- Стационарный металлообнаружитель должен обеспечивать: обнаружение металлических предметов;
- выборочность по отношению металлическим предметам, запрещенным к проносу;
- адаптацию окружающей обстановке (в том числе металлосодержащей);
- помехозащищенность от внешних источников электромагнитных излучений;
- однородную чувствительность обнаружения во всем объеме контролируемого пространства;
- возможность настройки на обнаружение различных масс металла; допустимый уровень влияния на имплантируемые электрокардиостимуляторы и магнитные носители информации.

Стационарные металлообнаружители выполняются в виде стационарных устройств арочного или стоечного типа.

Место установки стационарного металлообнаружителя должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую его устойчивое положение. Вблизи (менее 0,5 м) не должны находиться крупные стационарные металлические предметы (сейфы, металлические шкафы, металлические ограждения и т.п.), а также перемещающиеся металлические предметы (врезной дверной замок, металлическая дверная ручка, дверца сейфа и т.п.).

При установке стационарного металлообнаружителя вблизи металлической двери или двери с металлической рамой расстояние до нее должно быть порядка 1-1,5 м. Это расстояние зависит от размеров и расположения двери. При малом расстоянии оборудование будет давать ложные срабатывания при открывании и закрывании двери.

Также при размещении стационарного металлообнаружителя необходимо обратить внимание на расположение вблизи распределительных щитов, силовых кабелей, двигателей и другого электрооборудования, которое может создавать помехи для работы устройства. Недопустимо расположение вблизи стационарного металлообнаружителя телевизоров или мониторов, расстояние до них должно быть не менее двух метров.

В непосредственной близости от металлообнаружителя оборудуется место для проведения досмотра проносимых вещей.

- Ручной металлообнаружитель должен обеспечивать: обнаружение и распознавание черных и цветных металлов, их сплавов;
- возможность настройки на обнаружение различных масс металла; возможность использования при совместной работе со стационарными металлообнаружителями.

Ручной металлообнаружитель используется во время досмотра для определения наличия скрытых металлических предметов досматриваемого. Ручные металлообнаружители использовать для локализации предмета, обнаруженного с помощью стационарного металлообнаружителя, и в ситуациях, когда досмотр провести необходимо, использование стационарного

- металлообнаружителя по ряду причин не представляется возможным.

Рентгенотелевизионная установка предназначена для досмотра ручной клади и багажа и позволяет в режиме реального времени рассмотреть внутреннее содержание контролируемого объекта.

Рентгентелевизионные установки позволяют обнаружить отдельные элементы оружия и взрывных устройств, контейнеры с опасными вложениями и другие запрещенные к провозу предметы.

Рекомендуется использовать рентгентелевизионные установки, обладающие проникающей способностью в сталь не менее 10 мм. Досматриваемый объект должен отображаться в реальном масштабе при любом положении без искажений.

Средства визуального досмотра используются при обследовании транспорта, личных вещей и непосредственно человека. К ним относятся:

- досмотровые зеркала - предназначены для визуального осмотра мест, проверка которых затруднена или ограничена. В состав входит телескопический держатель (штанга), система подсветки и широкоформатные зеркала с панорамным отражением, обеспечивающие широкий угол обзора;
- технические эндоскопы предназначены для досмотра труднодоступных мест и выявления в них запрещенных к провозу предметов. Технический эндоскоп рекомендуется снабжать гибким зондом с видеокамерой с углом зрения не менее 40°, встроенной светодиодной подсветкой и возможностью записи и хранения видеоизображений результатов осмотра.

4.5. Система освещения В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 торговые объекты независимо от присвоенной категории оборудуются системой освещения.

Система освещения обеспечивает компенсацию недостаточной освещенности территории и/или помещений объекта, при которой невозможно осуществление визуального наблюдения за территорией и/или помещениями, а также нарушается работа СОТ или возможность ее использования для визуального контроля за наблюдаемой посредством СОТ территорией и иных ситуаций.

4.6. Система связи Торговые объекты вне зависимости от присвоенной категории рекомендуется оборудовать системой связи.

Система связи должна обеспечивать возможность установления оперативной голосовой связи между местами установки абонентского оборудования (КПП, стационарные посты, контрольные точки маршрутов патрулирования) и пунктом охраны.

Конструктивное исполнение технических средств связи должно обеспечивать работоспособность в соответствии с условиями эксплуатации и устойчивость к внешним механическим воздействиям.

Перечень использованных источников 1. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

4. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».

7. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 8 июля 2002 г. № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок».

8. ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия. 9. ГОСТ 31462-2021 Блоки оконные защитные. Общие технические условия.

10. ГОСТ 31471-2021 Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия.

11. ГОСТ 32320-2013 Технические средства и системы защиты от краж отдельных предметов. Общие технические требования и методы испытаний.

12. ГОСТ 34025-2016 Извещатели охранные поверхностные звуковые для блокировки остекленных конструкций помещений. Общие технические требования и методы испытаний.

13. ГОСТ Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому, взрыву и пулестойкость.

14. ГОСТР 50659-2012 Извещатели радиоволновые доплеровские для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний.

15. ГОСТР 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

16. ГОСТР 50777-2014 Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний.

17. ГОСТР 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы — испытаний.

18. ГОСТР 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

19. ГОСТР 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987) Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний.

20. ГОСТ Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

21. ГОСТР 52582-2006 Замки для защитных конструкций. Технические требования методы испытаний на устойчивость к криминальному отмыканию и взлому.

22. ГОСТ Извещатели охранные линейные радиоволновые для периметров. Общие технические требования и методы испытаний.

23. ГОСТР 53560-2022 Системы тревожной сигнализации. Источники электропитания. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

24. ГОСТР 53705-2009 Системы безопасности комплексные. Металлообнаружители стационарные для помещений.

25. ГОСТР 54126-2010 Оповещатели охранные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

26. ГОСТР 54455-2011 Системы охранной сигнализации. Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам.

27. ГОСТ Извещатели охранные точечные магнитоконтактные. Общие технические требования и методы испытаний.

28. ГОСТР 57278-2016 Ограждения защитные. Классификация. Общие положения.

29. ГОСТР 57611-2017 Эргономика. Сигналы опасности визуальные. Общие требования, проектирование и испытания.

30. ГОСТР 57612-2017 Эргономика. Система звуковых и визуальных сигналов опасности и информационных сигналов.

31. ГОСТР 57674-2017 Интегрированные системы безопасности. Общие положения.

32. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

— к рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий) Рекомендуемый состав ИТСО в зависимости от категории объекта

Категория

Конструктивный элемент

Дверные конструкции (по ГОСТ 34593-2019) Входные двери в здание, выходящие на оживленные улицы и магистрали

3 класс защиты +/- +/- 2 класс защиты +/- 1 класс защиты Двери запасных выходов, двери, выходящие на крышу (чердак), во дворы, малолюдные переулки

3 класс защиты +/- +/- +/-

1 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273.

2 класс защиты 1 класс защиты Входные двери охраняемых помещений не ниже 2 класса защиты +/- +/- +/-

Внутренние двери в помещениях не ниже 1 класса защиты +/- +/- +/-

Оконные конструкции (по ГОСТ 31462-2021) Оконные конструкции, относящиеся по ГОСТ 31462- 2021 к защитным изделиям

— класс устойчивости ПВ3 +/- класс устойчивости ПВ2 +/- класс устойчивости ПВ1 +/- Технические средства охраны Система охранной сигнализации (ГОСТР 54455-2011) +/- +/- +/- Система тревожной сигнализации (с передачей тревожных сообщений подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации и (или) подразделения физической охраны)

+/- +/-

Вспомогательные технические средства и системы Система контроля управления доступом (ГОСТР 51241-2008) +/-

Система охранная телевизионная (видеонаблюдение) (ГОСТР 51558-2014)

Система освещения Система оповещения и управления эвакуацией Технические средства досмотра +/- +/- +/- Система связи +/- +/- +/- Примечание: 1. Знак «+» обозначает обязательность наличия и применения на объектах соответствующих инженерно-технических средств охраны. 2. Знак «+/-» обозначает рекомендательный характер применения

инженернотехнических средств охраны. 3. Возможно применения инженерно-технических средств охраны более высокого класса.

— к рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий)

Характеристики основного ограждения Основное ограждение 1 класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения) – основное ограждение с просматриваемым гибким или жестким полотном изготовленное из стальных прутков диаметром от миллиметров, сваренных в пересечениях, с ячейкой не более 50 × 200 миллиметров, оцинкованных и покрытых полимерным материалом, либо ограждение из различных конструктивных материалов. Основное ограждение защиты имеет высоту не менее 2,5 метров.

Основное ограждение 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения) – основное ограждение, имеющее секционное просматриваемое металлическое сетчатое, либо жесткое решетчатое полотно, изготовленное из стальных прутков диаметром от 6 миллиметров, сваренных в пересечениях, с ячейкой не более 50 × 200 миллиметров, оцинкованных и покрытых полимерным материалом. Допускается использование деревянного сплошного ограждения из доски толщиной 40 миллиметров. Основное ограждение защиты имеет высоту не менее 2,5 метров.

Основное ограждение 3 класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения) – основное ограждение, имеющее секционное просматриваемое жесткое металлическое сетчатое полотно, изготовленное из оцинкованного просечно-вытяжного листа толщиной не менее 2 миллиметров или стальных прутков диаметром от 6 миллиметров с ячейкой не более 50 × 200 миллиметров, сваренных в пересечениях и усиленных двойным горизонтальным прутком или ограждения с диаметром прутков от 5 миллиметров с ячейкой не более 25 × 100 миллиметров, оцинкованных и покрытых полимерным материалом. Основное ограждение защиты имеет высоту не менее 2,5 метров оборудуется дополнительным верхним и/или нижним дополнительным ограждением.

Основное ограждение 4 класса защиты (специальная степень защиты объекта от проникновения) – основное ограждение, изготовленное из оцинкованного просечно-вытяжного листа толщиной не менее 2 миллиметров, либо из жесткого металлического сетчатого полотна с диаметром вертикальных прутков от 6 миллиметров, сваренных в пересечениях и усиленных двойным горизонтальным прутком диаметром от 8 миллиметров, с ячейкой не более 50×200 миллиметров, оцинкованных и покрытых полимерным материалом. Ограждение устанавливается

— на ленточный железобетонный фундамент высотой над уровнем грунта 0,5 метра. Основное ограждение имеет высоту не менее 2,5 метров и оборудуется дополнительным верхним и/или нижним дополнительным ограждением. В районах с глубиной снежного покрова более 1 метра основное ограждение защиты должно иметь высоту не менее 3 метров.

— качестве основных ограждений допускается применение декоративных ограждений, изготовленных в виде сварной металлической рамы с заполнением из трубы сечением не менее 25 × 25 миллиметров или диаметром 25 мм, толщиной стенки трубы сечением не менее 3 миллиметров, с ячейкой не более 150 × 500 миллиметров, сварным соединением в местах пересечения труб. Ограждение устанавливается на фундамент – бетонированный цоколь высотой над уровнем грунта (дорожного покрытия) не менее 0,5 метра, с заглублением не менее 0,5 метра.

В случае, если часть здания выходит на неохраняемую территорию, для предотвращения террористических актов (например, таран автотранспортом) перед зданием устанавливаются железобетонные блоки или железобетонные столбики высотой не менее 0,5 метра над уровнем грунта (дорожного покрытия) диаметром не менее метра и расстоянием между столбиками 1,25 – 1,5 метра. Столбики должны иметь заглубление не менее 1 метра. Вертикальная разметка на блоках и/или столбиках осуществляется в виде чередующихся черных и белых полос на боковых поверхностях.

— к рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий) Характеристики дверных конструкций

Дверные конструкции 1 класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения):

- двери с полотнами из стекла в металлических рамах или без них; двери деревянные внутренние со сплошным или мелкопустотным заполнением полотен. Толщина полотна не менее 40 миллиметров;
- двери деревянные со стеклянными фрагментами из стекла. Толщина стекла фрагмента не нормируется;
- решетчатые металлические двери произвольной конструкции, изготовленные из стального прутка диаметром порядка 7 мм, сваренного в пересечениях с ячейкой порядка 200×200 мм.

Дверные конструкции 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения):

- двери, соответствующие классу устойчивости взлому по ГОСТ 34593-2019 с обязательной установкой дополнительного замка класса не ниже U3 по ГОСТ Р 52582-2006 «Замки для защитных конструкций. Технические требования методы испытаний на устойчивость к криминальному отмыканию и взлому»;
- двери, соответствующие классу устойчивости взлому по ГОСТ 34593-2019 с защитным остеклением класса защиты РЗА и выше по ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия», с обязательной установкой на дверь дополнительного замка класса не ниже U3 по ГОСТ Р 52582-2006 «Замки для защитных конструкций. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к криминальному отмыканию и взлому»;
- решетчатые металлические двери, изготовленные из стальных прутьев диаметром не менее 16 миллиметров, сваренных в перекрестиях и образующих ячейки размером не более 150 × 150 миллиметров. По периметру решетчатая дверь обрамляется стальным уголком размером не менее 35 × 35 × 4 миллиметра;
- решетчатые раздвижные металлические двери, изготовленные из полос сечением не менее 30 × 4 миллиметра, сваренных в перекрестиях и образующих ячейки размером не более 150 × 150 миллиметров;

Дверные конструкции 3 класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения):

- двери, соответствующие II классу устойчивости к взлому по ГОСТ 34593-2019;
- двери II класса защиты от взлома по ГОСТ 34593-2019 с защитным остеклением из взломостойкого стекла класса Р6В по ГОСТ 30826-2014.

г) дверные конструкции 4-го класса защиты (специальная степень защиты от проникновения), включающие:

- двери, соответствующие III классу устойчивости взлому по ГОСТ 34593-2019;
- двери III класса защиты устойчивости к взлому по ГОСТ 34593-2019 с пулестойким стеклом, способным противостоять сквозному пробитию пулями и их фрагментами без образования при этом вторичных поражающих элементов (бронестекло).

Входные наружные двери в охраняемое здание (сооружение, помещение) должны открываться наружу.

Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасного входов в здание объекта должны быть оборудованы дополнительной дверью. При невозможности установки дополнительных дверей входные двери оборудуются системами раннего реагирования, выдающими тревожное извещение при обнаружении попыток открытия замка (замков) или взлома дверей.

- к рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий) Типы извещателей, рекомендуемые для применения

Способ воздействия Тип извещателя (принцип действия)

Проникновение через ограждение 2-4

- класса защиты способами разрушения полотна (перекусывание, перепиливание) подкопом, перелезанием, отгибанием

Комбинированно-совмещенный с четырьмя каналами

- обнаружения (радиоволновый, вибрационный, вибрационный низкочастотный, сейсмический) Охранный линейный трибоэлектрический

Проникновение перемещением через

Линейный радиоволновый Линейный оптико-электронный (активный)

- неогороженный, слабозащищенный периметр или периметр, имеющий ограждение 1 класса защиты
- инфракрасный)

Проникновение перемещением на

- открытую площадку материальными ценностями, подход к охраняемому объекту (здание, складское помещение)

Объемный комбинированный: пассивный инфракрасный и радиоволновый

Проникновение перемещением

- в технологические колодцы, выходы воздуховодов подземных сооружений, туннелей, площадок, огороженных сеткой типа «рабица» или металлическим прутком

Объемный радиоволновый двухпозиционный

Разрушение остекленных конструкций (разбитие, вырезание, выдавливание, выворачивание)

Поверхностный звуковой (акустический) Совмещенный (вибрационный и магнитоконтактный)

Разрушение остекленных конструкций (разбитие, вырезание, выдавливание, выворачивание) и проникновение перемещением охраняемое помещение

Поверхностный совмещенный (акустический)

- и пассивный инфракрасный) Объемный совмещенный (акустический
- и пассивный инфракрасный)

Разрушение деревянных конструкций (пролом, выпиливание, сверление, разборка)


- Поверхностный вибрационный (пьезоэлектрический)
- Разрушение металлических конструкций (разрубание, раздвигание, выкусывание, выпиливание, высверливание, выдавливание, прожигание)
- Поверхностный вибрационный (пьезоэлектрический)
- Открытие конструкций (дверей, Точечный магнитоконтактный
- Способ воздействия Тип извещателя (принцип действия)
 - оконных рам)
- Поверхностный оптико-электронный (пассивный инфракрасный) - «защитная штора»
- Линейный оптико-электронный (активный инфракрасный)
- Проникновение перемещением в
 - помещение через дверные и оконные проемы
- Объемный ультразвуковой Объемный оптико-электронный (пассивный инфракрасный)
- Объемный комбинированный: пассивный инфракрасный плюс радиоволновый
- Перемещение во внутреннем объеме
 - помещения
- Линейный оптико-электронный (активный инфракрасный) Линейный оптико-электронный (пассивный инфракрасный)
- Пересечение во внутреннем объеме
 - помещения ловушек, барьеров
- Изменение ориентации предметов Точечный тензометрический Точечный инерционный
- Объемный ультразвуковой Совмещенный (акустический пассивный инфракрасный) с возможностью обнаружения руки нарушителя
- Проникновение небольшие замкнутые объемы (витрины, шкафы и т.п.)
- Объемный (пассивный инфракрасный) – для установки
- Перемещение персонала, посетителей зону охраны отдельных предметов и их групп
 - на потолке Линейный оптико-электронный (активный или пассивный инфракрасный
- Разрушение стенок сейфа взломом,
- Поверхностный вибрационный (пьезоэлектрический) Совмещенный (вибрационный и инерционный)
 - сверлением, выворачиванием
 - к рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий)

Условные обозначения

Наименование	Обозначение	
	на планах	на схемах
Пульт контроля и управления охранно-пожарный		
Прибор приемно-контрольный емкостью на 20-ть шлейфов		
Устройства оконечное объектное СПИ		
Радиоприемник		
Носимая кнопка тревожной сигнализации		
Извещатель охранной ручной точечный электроконтактный		
Источник резервированного электропитания 12В, 3А		
Извещатель охранной магнитоконтактный для установки на деревянные (пластиковые) двери, окна		
Извещатель охранной поверхностный звуковой		
Извещатель охранной магнитоконтактный для установки на металлические двери		
Извещатель охранной поверхностный вибрационный		
Извещатель охранной объемный оптико-электронный		
Извещатель охранной поверхностный оптико-электронный		
Турникет		
Считыватель		
Автоматизированное рабочее место		
Камера СОТ		
Металлоискатель		

1.3 — N шлейфа сигнализации
 2 — количество извещателей
 1.3 — N шлейфа сигнализации в ППК
 N ППК


— рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий) Рекомендуемый план расположения извещателей СОС в помещениях





Экспликация помещений					
N п/п	Наименование	N п/п	Наименование	N п/п	Наименование
1	Администрация	11	Помещение	21	Торговое помещение
2	Администрация	12	Помещение	22	Торговое помещение
3	Администрация	13	Холл	23	Торговое помещение
4	Бухгалтерия	14	Торговое помещение	24	Торговое помещение
5	Торговое помещение	15	Торговое помещение	25	Торговое помещение
6	Торговое помещение	16	Торговое помещение	26	Торговое помещение
7	Торговое помещение	17	Холл	27	Торговое помещение
8	Торговое помещение	18	Торговое помещение	28	Серверная
9	Сан.узел	19	Торговое помещение	29	
10	Сан.узел	20	Торговое помещение	30	

Условные обозначения	
Наименование	Обозначение
Устройство объективное оконечное СПИ	
Прибор приемно-контрольный	
Источник электропитания с резервом	
Извещатель охранный объемный оптико-электронный	
Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный	
Извещатель точечный электроконтактный (ручной)	
Извещатель охранный магнитоконтактный (для магнитных конструкций)	
Извещатель охранный магнитоконтактный (кроме магнитных конструкций)	
Кабель	
АРМ оператора	
Преобразователь интерфейса	
Извещатель охранный звуковой (акустический)	


— рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий) Схема установки извещателя охранного магнитоконтактного




- рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий) Схема установки и зона обнаружения извещателя объемного
- оптико-электронного инфракрасного




- рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий) Схема установки и зона обнаружения извещателя охранного
- объемного совмещенного (ИК+АК)



— рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий) Схема установки и зона обнаружения извещателя охранного оптико-электронного инфракрасного пассивного поверхностного




— рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий) План расположения видеокамер СОТ в помещении




— рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий) Схема расположения видеокамер СОТ на фасаде




— рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий) Схема расположения и зон контроля видеокамер СОТ на территории




— рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий) Расположение элементов СКУД на входной группе (пример)



— рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий) Точка контроля и управления доступом на входных группах (пример)



— рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых торговых объектов (территорий) Типовая точка доступа (пример)



Вид со стороны коридора Вид со стороны защищаемого помещения

- 1– Контроллер управления доступом
- 2– Считыватель проксимитикарт
- 3– Кнопка запроса на выход
- 4– Кнопка разблокировки электромеханической защелки
- 5– Электромеханическая защелка
- 6– Извещатель магнитоконтактный, врезной
- 7– Доводчик дверной
- 8– Провод сигнальный
- 9– Провод "витая пара"
- 10– Провод электропитания (12В)